

CARACTERÍSTICAS

ACCUA PAINT® BLINDAJE es una pintura acrílica **3 en 1** especialmente desarrollada para soportar las exigentes condiciones climáticas de Panamá. Su fórmula de alto desempeño sella, pinta e impermeabiliza en una sola aplicación, ofreciendo una protección superior frente a la intensa radiación solar, las fuertes lluvias, la alta humedad y el crecimiento de hongos y algas. Gracias a su tecnología en látex acrílico, proporciona un acabado liso, excelente poder cubriente, gran lavabilidad y una barrera hidrofóbica de larga duración que mantiene las superficies protegidas y con una apariencia impecable por más tiempo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar **limpia, seca, firme y libre de polvo, grasa, aceite, moho, eflorescencias, pintura suelta o cualquier contaminante** que pueda afectar la adherencia del producto. Es recomendable aplicar 2

manos y dejar secar por 24 horas.

Antes de la aplicación, mezclar el producto hasta obtener una consistencia uniforme.

Aplicar únicamente sobre superficies completamente secas y en condiciones climáticas favorables, evitando lluvia o alta humedad durante la aplicación y el proceso de secado.

USOS

ACCUA PAINT® Blindaje ideal para impermeabilizar ladrillo, bloques, concreto, paredes de gypsum, muros en repello interiores y exteriores.

APLICACIÓN

Brocha: recomendable una brocha de nylon.

Rodillo: utilice un rodillo de felpa.

Equipo airless.

DATOS TÉCNICOS

Producto:

Látex acrílico modificado con estireno

Acabado:

Mate y brillante según presentación seleccionada.

Sólido:

50% ± 3% por peso.

Colores: Blanco y colores al escoger.

Tiempo de secado:

Al tacto 1 hora

Entre manos 3 horas

Curado total 24 horas

Los tiempos pueden variar según temperatura, humedad y ventilación.

Rendimiento: Hasta 35 m²/galón dependiendo de la superficie y método de aplicación.

Presentaciones: 5 galones, 1 galón.

Dilución:

recomendable hasta un 10%

Flamabilidad: No es inflamable.

Viscosidad: 100-110 Kus a 25 °C

COV: < 90 g/L

PRECAUCIONES

*Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.

*Utilizar en áreas con buena ventilación durante la aplicación y el secado.

*Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua.

*No ingerir. Si es ingerido, no inducir el vómito y buscar atención médica de inmediato.

*Se recomienda el uso de guantes, gafas de seguridad y ropa de protección durante la aplicación.

*No aplicar sobre superficies húmedas, con polvo, grasa, pintura mal adherida o contaminantes que afecten la adherencia.

*No aplicar cuando exista riesgo de lluvia, con temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 40 °C, ni con humedad relativa superior al 85 %.

*Proteger el producto del congelamiento y de la exposición directa al sol durante el almacenamiento.

*Mantener el envase bien cerrado cuando no esté en uso.

*No mezclar con solventes, aceites u otros productos que puedan alterar sus propiedades.

*En caso de derrames, limpiar inmediatamente con agua antes de que el producto seque.

*Desechar los residuos y envases de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie inmediatamente brochas, rodillos, equipos de aplicación y salpicaduras con **agua y jabón** antes de que **ACCUA PAINT® BLINDAJE** seque.

Una vez curado el recubrimiento, solo podrá retirarse mediante métodos mecánicos como raspado o lijado.

Para conservar el acabado, limpie las superficies pintadas únicamente con un paño o esponja suave, agua y un detergente neutro. Evite el uso de solventes fuertes, limpiadores abrasivos o cepillos metálicos que puedan dañar la película.

Espere **al menos 7 días** después de la aplicación antes de realizar limpiezas intensivas, permitiendo que el recubrimiento alcance su resistencia y desempeño óptimos.

VIDA ÚTIL

12 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenado en su envase original sin abrir.

GARANTÍA

ACCUA PAINT® garantiza la calidad de este producto siempre que sea almacenado y aplicado de acuerdo con las instrucciones de esta ficha técnica. La responsabilidad se limita al reemplazo del producto que presente defectos de fabricación.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Como sistema de protección e impermeabilización:

ACCUA PAINT® BLINDAJE funciona como una barrera protectora contra la humedad, la lluvia y las condiciones climáticas extremas de Panamá. Para obtener el máximo desempeño impermeable, se recomienda aplicar **dos manos** sobre una superficie limpia, seca, firme y correctamente preparada, logrando un espesor adecuado de película protectora.

Primera capa:

ACCUA PAINT® BLINDAJE

Rendimiento: 125–150 pies²/galón
(12–14 m²/galón)

Espesor: Aproximadamente **5.0 milésimas secas / 10.0 milésimas húmedas**

Segunda capa:

ACCUA PAINT® BLINDAJE

Rendimiento: 125–150 pies²/galón
(12–14 m²/galón)

Espesor: Aproximadamente **5.0 milésimas secas / 10.0 milésimas húmedas**

INFORMACIÓN AMBIENTAL

*Base agua.

*Bajo contenido de VOC.

*Formulado sin adición intencional de plomo ni mercurio.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Como sistema de pintura:

Para aplicaciones arquitectónicas en interiores y exteriores, **ACCUA PAINT® BLINDAJE** proporciona un acabado uniforme, excelente cobertura y protección duradera contra la humedad, hongos y agentes ambientales. Su fórmula está diseñada para resistir las exigentes condiciones del clima tropical de Panamá. Se recomienda aplicar **dos manos** para obtener una protección y acabado óptimos.

Primera capa:

ACCUA PAINT® BLINDAJE

Rendimiento: Hasta **35 m²/galón**
(375 pies²/galón)

Espesor: Aproximadamente **1.5–2.0 milésimas secas / 3.5–4.5 milésimas húmedas**

Segunda capa:

ACCUA PAINT® BLINDAJE

Rendimiento: Hasta **35 m²/galón**
(375 pies²/galón)

Espesor: Aproximadamente **1.5–2.0 milésimas secas / 3.5–4.5 milésimas húmedas**

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Sella, pinta e impermeabiliza en una sola aplicación.

Formulada para el clima tropical de Panamá.

Alta resistencia a la humedad y la lluvia.

Excelente resistencia a hongos y algas.

Barrera hidrofóbica de larga duración.

Excelente adherencia.

Alto poder cubriente.

Excelente lavabilidad.

Bajo olor.

Fácil aplicación.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa. Evitar temperaturas extremas y congelamiento. Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso.

SUSTRATOS NO RECOMENDADOS

ACCUA PAINT® BLINDAJE no debe aplicarse sobre superficies que puedan comprometer la adherencia, el desempeño o la durabilidad del recubrimiento, tales como:

**Metal sin preparación previa o sin imprimación anticorrosiva adecuada.*

**Superficies de plástico, vidrio o materiales no porosos.*

**Cerámica esmaltada o superficies con acabado brillante sin preparación previa.*

**Madera sin sellador o tratamiento adecuado.*

**Superficies con humedad activa, filtraciones, goteras o humedad ascendente.*

**Superficies contaminadas con aceites, grasas, siliconas, ceras o agentes desmoldantes.*

**Superficies con eflorescencia severa (salitre) sin tratamiento previo.*

**Pinturas deterioradas, desprendidas o con poca adherencia.*

**Superficies con presencia de hongos, algas o microorganismos sin limpieza y tratamiento previo.*

**Superficies que no hayan alcanzado el curado adecuado (concreto o repello nuevo).*

Nota: Para obtener el máximo desempeño de **ACCUA PAINT® BLINDAJE**, la superficie debe encontrarse firme, limpia, seca y correctamente preparada antes de la aplicación.

Código: BL-28

Versión: 1.0

Fecha de revisión: Julio 2026

DATOS DEL FABRICANTE

Coloris Group S.A.

COLORISGROUP.COM

71-E, LAS CRESTAS, COLÓN, PANAMÁ

+507 6745-1107

VENTAS@COLORISGROUP.COM