

CANCHAS

Recubrimiento acrílico elastomérico de alta resistencia, diseñado para superficies de tráfico.

ficha técnica



ACCUA PAINT® CANCHAS

CANCHAS es un recubrimiento acrílico elastomérico de alta resistencia, formulado para brindar protección y durabilidad en superficies deportivas sometidas a tráfico de alta densidad. Su avanzada tecnología crea una capa continua, flexible y antidesgaste, capaz de adaptarse a los movimientos de la superficie y resistir el uso constante sin agrietarse, ampollarse ni desprenderse. Además, ofrece excelente adherencia y acabado uniforme, ideal para canchas de alto rendimiento.

contiene arenilla de granulometría controlada, que proporciona un acabado antideslizante, mejorando la seguridad y el desempeño deportivo. Ofrece excelente adherencia y acabado uniforme, siendo ideal para canchas de alto rendimiento.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

1. Limpieza profunda: Eliminar polvo, grasa, moho y residuos con escoba, agua a presión o desengrasante.
2. Reparación del área: Sellar grietas, rellenar huecos y nivelar imperfecciones del concreto.
3. Apertura de poro: Lijar o aplicar ácido diluido si la superficie está muy lisa, para mejorar la adherencia.
4. Secado y sellado: Dejar secar completamente y aplicar sellador (primer) antes de pintar.

DATOS TÉCNICOS:

Producto:	Pintura acrílica para canchas deportivas de alta resistencia.
Acabado:	Mate antideslizante.
Sólido:	50% – 60% por peso.
Tiempo de secado:	Al tacto: 30 min – 1 hora Entre manos: 2 – 4 horas Curado total: 24 – 48 horas
Rendimiento:	25 – 35 m ² por galón
Presentaciones:	5 galones - 1 galón
Flamabilidad:	No inflamable.
Viscosidad:	100 – 120 KU
COV:	< 50 g/L
Herramienta de Aplicación:	Rodillo, brocha o equipo de aspersión.

USOS RECOMENDADOS

- Pintura y demarcación de canchas deportivas (baloncesto, fútbol, voleibol, tenis, entre otras).
- Aplicación en superficies de concreto, cemento y asfalto.
- Áreas recreativas, patios escolares, parques y zonas deportivas.
- Espacios exteriores e interiores con alto tránsito peatonal.
- Proyectos que requieran acabado antideslizante y alta resistencia al desgaste.

ALMACENAMIENTO

- Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Evitar exposición directa al sol y a temperaturas extremas.
- Temperatura recomendada de almacenamiento: entre 10 °C y 30 °C.
- Proteger de la humedad y evitar el congelamiento.
- Mantener fuera del alcance de niños y fuentes de calor.
- Vida útil estimada: 12 meses en su envase original sin abrir.

COLORES

Disponible en variedad de colores, los principales son:

